ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ																																									
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΡΙΝ ΤΙΣ 28/11/1999						29/11/1999 ΕΩΣ 19/01/2005						ΑΠΟ 20/01/2005																													
ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΦΟΡΗΤΟΣ				ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	ΟΡΟΦΗΣ	ΦΟΡΗΤΟΣ				ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	ΟΡΟΦΗΣ	ΦΟΡΗΤΟΣ					ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	ΟΡΟΦΗΣ																					
ΜΕΓΕΘΟΣ	1kg	3kg	6kg	12kg	25kg έως 150kg	6kg - 12kg	1kg	3kg	6kg	12kg	25kg έως 150kg	6kg - 12kg	1kg	2kg	3kg	4kg	6kg - 12kg	25kg έως 150kg	6kg - 12kg																						
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΜΑΖΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ (kg)	3kg	8kg	12kg	20kg	Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	3kg	8kg	12kg	20kg	Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	Έως 20kg					Πάνω από 20kg	Δεν καθορίζεται																						
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΧΗ ΓΟΜΩΣΗΣ	±50gr	± 1/30 kg			Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	±50gr	± 1/30 kg			Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	± 5%	± 3%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	Δεν καθορίζεται																						
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (mm)	Φ 22	Φ 28			Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	Φ 22	Φ 28			Δεν καθορίζεται	Δεν καθορίζεται	Φ 20		Φ 25			Φ 45	Δεν καθορίζεται																						
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΟΧΙ	ΝΑΙ			ΝΑΙ	Δεν εφαρμόζεται	ΟΧΙ	ΝΑΙ			ΝΑΙ	Δεν εφαρμόζεται	ΟΧΙ		ΝΑΙ			ΝΑΙ 5m τουλάχιστον	Δεν εφαρμόζεται																						
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	NHS 19/72				Δεν υφίστανται	Δεν υφίστανται	97/23 EK						97/23 EK & EN3					97/23 EK & EN1866	97/23 EK																						
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	Τουλάχιστον 20bar				Δεν καθορίζεται	Καθορίζεται από τον κατασκευαστή	Τουλάχιστον 20bar					Καθορίζεται από τον κατασκευαστή	Τουλάχιστον 20bar						Καθορίζεται από τον κατασκευαστή																						
ΤΡΟΧΟΙ	Δεν εφαρμόζεται				Δεν καθορίζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται				Δεν καθορίζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται					Φ > 280mm Πλάτος > 50mm	Δεν εφαρμόζεται																						
ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Κατά NHS 19/72				Δεν καθορίζεται	Δεν εφαρμόζεται	Σύμφωνα με Οδηγία 97/23 EK						Σύμφωνα με Οδηγία 97/23 EK & πρότυπο EN 3					97/23 EK & EN1866	97/23 EK																						
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Έως +45°C					Τουλάχιστον έως +68°C	Έως +45°C					Τουλάχιστον έως +68°C	Από -20°C έως +60°C						Τουλάχιστον έως +68°C																						
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ					ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (όχι απαραίτητα για όλους τους οροφής)						ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (όχι απαραίτητα για όλους τους οροφής)																						
ΧΡΩΜΑ	100% κόκκινο						100% κόκκινο						100% κόκκινο																													
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Δεν υφίσταται						CE xxxx						CE xxxx																													
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	**20 έτη**						**20 έτη**						**20 έτη**																													

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ																																									
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΡΙΝ ΤΙΣ 28/11/1999						29/11/1999 ΕΩΣ 19/01/2005						ΑΠΟ 20/01/2005																													
ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΦΟΡΗΤΟΣ			ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ			ΦΟΡΗΤΟΣ			ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ			ΦΟΡΗΤΟΣ					ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ																						
ΜΕΓΕΘΟΣ	<10Lt		10Lt	20Lt έως 150Lt			<10Lt		10Lt	20Lt έως 150Lt			1Lt	2Lt	3Lt	6Lt	9Lt	20Lt έως 150Lt																							
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΜΑΖΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ (kg)	Δεν καθορίζεται		17kg	Δεν καθορίζεται			Δεν καθορίζεται		17kg	Δεν καθορίζεται			Έως 20kg					Πάνω από 20kg																							
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΧΗ ΓΟΜΩΣΗΣ	Δεν καθορίζεται		-0,2Lt	Δεν καθορίζεται			Δεν καθορίζεται		-0,2Lt	Δεν καθορίζεται			Έως -5%																													
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (mm)	Δεν καθορίζεται		Φ 28	Δεν καθορίζεται			Δεν καθορίζεται		Φ 28	Δεν καθορίζεται			Φ 20		Φ 25			Φ 45																							
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΟΧΙ		ΝΑΙ	ΝΑΙ			ΟΧΙ		ΝΑΙ	ΝΑΙ			ΟΧΙ		ΝΑΙ			ΝΑΙ 5m τουλάχιστον																							
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	NHS 21/72 & NHS 49/73			Δεν υφίστανται			97/23 EK						97/23 EK & EN3					97/23 EK & EN1866																							
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	Τουλάχιστον 20bar			Καθορίζεται από τον κατασκευαστή			Τουλάχιστον 20bar			Καθορίζεται από τον κατασκευαστή			Τουλάχιστον 20bar																												
ΤΡΟΧΟΙ	Δεν εφαρμόζεται			Δεν καθορίζεται			Δεν εφαρμόζεται			Δεν καθορίζεται			Δεν εφαρμόζεται					Φ > 280mm Πλάτος > 50mm																							
ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Δεν καθορίζεται	Κατά NHS 21/72		Δεν καθορίζεται			Σύμφωνα με Οδηγία 97/23 EK						97/23 EK & πρότυπο EN 3					97/23 EK & EN1866																							
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Έως +45°C						Έως +45°C						Έως +60°C																													
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ						ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE						ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE																						
ΧΡΩΜΑ	100% κόκκινο						100% κόκκινο						100% κόκκινο																													
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Δεν υφίσταται						CE xxxx						CE xxxx																													
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	**20 έτη**						**20 έτη**						**20 έτη**																													

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ																																									
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΠΡΙΝ ΤΙΣ 28/11/1999						29/11/1999 ΕΩΣ 19/01/2005						ΑΠΟ 20/01/2005																													
ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	ΦΟΡΗΤΟΣ		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ				ΦΟΡΗΤΟΣ		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ				ΦΟΡΗΤΟΣ		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ																											
ΜΕΓΕΘΟΣ	2kg	6kg	10kg & πάνω				2kg	6kg	10kg & πάνω				2kg	5kg	10kg & πάνω																											
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΜΑΖΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ (kg)	7 kg	19 kg	Δεν καθορίζεται				7 kg	19 kg	Δεν καθορίζεται				Έως 20kg		Πάνω από 20kg																											
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΧΗ ΓΟΜΩΣΗΣ	-50gr	-250gr	Έως -10%				-50gr	-250gr	Έως -10%				-100gr	-250gr	Έως -5%																											
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (mm)	Φ 17,4	Φ 25,8	Δεν καθορίζεται				Φ 17,4	Φ 25,8	Δεν καθορίζεται				Φ 20		Φ 25																											
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ				ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ				ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ 5m τουλάχιστον																											
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	NHS 31/72		84/525 ΕΟΚ ΑΠΟ 8/1988				97/23 EK						97/23EK & EN3		(EN1866 - ΑΠΟ 2007)																											
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ	Τουλάχιστον 250bar						Τουλάχιστον 250bar						250bar έως 310bar																													
ΤΡΟΧΟΙ	Δεν εφαρμόζεται		Δεν καθορίζεται				Δεν εφαρμόζεται		Δεν καθορίζεται				Δεν εφαρμόζεται		Φ > 280mm Πλάτος > 50mm																											
ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Κατά NHS 31/72		Δεν καθορίζεται				Σύμφωνα με την Οδηγία 97/23 EK						97/23 EK & πρότυπο EN 3		97/23 EK & EN1866																											
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Έως +45°C						Έως +45°C						Από -20°C έως +60°C																													
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΗΜΑ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΒΑΡΟ						ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΒΑΡΟ ΣΗΜΑΝΣΗ CE						ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΒΑΡΟ ΣΗΜΑΝΣΗ CE															
ΧΡΩΜΑ	100% κόκκινο						100% κόκκινο						100% κόκκινο																													
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Δεν υφίσταται						CE xxxx						CE xxxx																													
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	**Χωρίς όριο**						**Χωρίς όριο**						**Χωρίς όριο**																													

www.pyroprostasia.com